
Eco-rondelle

La conception élégante de cette rondelle apporte une installation idéale sous des armoires, étagères ou présentoirs. Elle peut être graduée afin de fournir l'éclairage parfait pour votre décor.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
LEDRDP18	Ø2.75"	1.4 W	100 lm	130 lm	80	3000 K	12 V
K3LEDRDP18	3 x Ø2.75"	1.4 W*	100 lm*	130 lm*	80	3000 K	12 V

*Par luminaire

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 Lumière blanche chaleureuse
 Performance et durée de vie supérieure des DEL
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur négligeable
 Adaptateur de surface inclus
 Lentille givrée
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans
 Ensembles disponibles

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2

ETR-LED24WPI
 12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

Transformateur à branchement direct

BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W

Fini

○ **WH** Blanc

Accessoires

4000-E24
 Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60
 Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24
 Harnais d'interconnexion de 24"

Exemple de commande


LEDRDP18-WH
 Rondelle LEDRDP18 à 1.4W avec 100 lumens et 3000K dans un fini blanc

LEDRDP18

Ø2.5"




7/16"



Ø2.75"

5/8"



Ø2.75"

