

Mini-rondelle

Une flexibilité complète est maintenant offerte avec nos minirondelles DEL. Vous pouvez les encastrer ou les installer en surface, puis les diriger afin d'obtenir l'effet d'éclairage désiré.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDRDM1	Ø2"	1 W	80 lm	80	3000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 Lumière blanche chaleureuse
 Excellent rendu des couleurs
 Performance et durée de vie supérieure des DEL
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur négligeable
 Adaptateur de surface inclus
 Lentille givrée
 Construction d'aluminium
 Module DEL pivotant
 Ensembles disponibles
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SBA** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
 12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
 Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

4000-E24
 Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60
 Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24
 Harnais d'interconnexion de 24"

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDRDM1

Ø1.75"

