Rondelle ultra-mince

ENDROITS SECS

JA8 CERTIFIÉ

Intertek

Grâce à son profil minuscule de seulement ¼" de hauteur, nos rondelles ultra-minces peuvent être intégrées de manière invisible sur n'importe quelle surface. Disponible à l'unité ou en série de trois.

†Finition noir et blanc uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
4006	Ø3.875"	3.6 W	250 lm	300 lm	90	3000 K	12 V
4006-4K†	Ø3.875"	3.6 W	250 lm	300 lm	90	4000 K	12 V
4006SQ	3.875"	3.6 W	250 lm	300 lm	90	3000 K	12 V
4006SQ-4K†	3.875"	3.6 W	250 lm	300 lm	90	4000 K	12 V
K4006	3 x Ø3.875"	3.6 W*	250 lm*	300 lm*	90	3000 K	12 V
K4006SQ	3 x 3.875"	3.6 W*	250 lm*	300 lm*	90	3000 K	12 V

† Finis noir et blanc uniquement

*Par luminaire

Caractéristiques

Transformateur 12 V DC requis (4006/4006SQ)

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Câble d'entrée de 12" avec connecteur rapide

Harnais d'interconnexion de 24" inclus

Lumière blanche chaleureuse

DEL à rendement supérieur et à durée de vie prolongée

Distribution large et uniforme sur 360°

Émission de chaleur négligeable

Dissipateur de chaleur et protection thermique

Certifié JA8

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délais de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2

ETR-LED24WPI
12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

Transformateur à branchement direct

BT06DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
Transformateur DEL graduable de 48 W

Finis

- **BK** Noir (3000K, 4000K)
- **SN** Nickel satiné (3000K seulement)
- **WH** Blanc (3000K, 4000K)

Accessoires

4000-E24
Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60
Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24
Harnais d'interconnexion de 24"

Exemple de commande

4006-SN
Rondelle simple ronde 4006 avec 250 lumens à 3000K en fini nickel satiné

4006



4006SQ