
Rondelle ultra-mince

Grâce à son profil minuscule de seulement 1/4" de hauteur, nos rondelles ultra-minces peuvent être intégrées de manière invisible sur n'importe quelle surface.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
4006	Ø3.875"	3,6 W	250 lm	90	3000 K	12 V

Caractéristiques

Transformateur 12 V DC requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Câble d'entrée de 12" avec connecteur rapide
 Harnais d'interconnexion de 24" inclus
 Lumière blanche chaleureuse
 DEL à rendement supérieur et à durée de vie prolongée
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur négligeable
 Dissipateur de chaleur et protection thermique
 Certifié JA8
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12VDC/10W Transformateur DEL classe 2
ETR-LED24WPI
 12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
 Transformateur et gradateur DEL en une seule unité
BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W
BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W
BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W
BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W
BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W

Finis

● **BK** Noir
 ● **SN** Nickel satiné
 ○ **WH** Blanc

Accessoires

4000-E24
 Cordon d'interconnexion de 24"
4000-E60
 Cordon d'interconnexion de 60"
4000HRNS-24
 Harnais d'interconnexion de 24"
4006-TRIM-BK
 Garniture décorative en noir
4006-TRIM-SN
 Garniture décorative en nickel satinés

4006

