



# LINÉAIRE POWERLED




La flexibilité et l'installation sur de longues distances sont les principales caractéristiques de nos Linéaires PowerLED. Une connexion très discrète assure une distribution d'éclairage uniforme.




**6009CC**




**6012CC**




**6024CC**



**6036CC**



**6048CC**



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>6009CC</b>	9"	3 W	250 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V
<b>6012CC</b>	12"	4 W	330 lm			
<b>6024CC</b>	24"	8 W	675 lm			
<b>6036CC</b>	36"	12 W	1080 lm			
<b>6048CC</b>	48"	16 W	1300 lm			

## Caractéristiques

- Température de couleur sélectionnable par interrupteur
- Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques bas tension
- Éclairage uniforme
- Plusieurs luminaires peuvent être interconnectés, jusqu'à 200 W
- Garantie de 5 ans

## Fini

- **SBA** Aluminium sablé

## Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6000-ACCPC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

## Accessoires

- 6000-ACCE06**  
Cordon d'interconnexion de 6'
- 6000-ACCE24**  
Cordon d'interconnexion de 24'
- 6000-ACCE60**  
Cordon d'interconnexion de 60'
- 6000-ACCLR**  
Ensemble de connecteurs en « L » gauche et droit
- 6000-ACCPC**  
Cordon d'alimentation de 6'
- 6000-JB**  
Boîte de jonction