

LINÉAIRE COUNTERLED

Nous gardons en tête la flexibilité pour nos clients lorsque nous concevons un luminaire linéaire. Nous avons atteint un niveau de flexibilité avec ce linéaire DEL ; le commutateur vous permettra de choisir entre 3 et 5 nuances de blanc.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



SEC



PIVOTANTE



TENSION





Intertek




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
9009CC-WH*	9"	3.5 W	200 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 4000 K	120 V
9012CC-WH	12"	4 W	335 lm		2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	
9018CC-WH	18"	8 W	560 lm			
9024CC-WH	24"	12 W	850 lm			
9030CC-WH	30"	16 W	1115 lm			


* Modèle 9009CC est uniquement enfichable et est livré avec trois CCT sélectionnables : 2700K, 3000K, 4000K

9009CC-WH

9012CC-WH

9018CC-WH

9024CC-WH

9030CC-WH

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Connexion directe 120 VAC ou branchement direct*

Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques à bas tension

Interconnectable

Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires**9000-ACCE24**

Cordon d'interconnexion de 24"

9000-ACCE72

Cordon d'interconnexion de 72"