


CounterLED linéaire

Nous gardons en tête la flexibilité pour nos clients lorsque nous concevons un luminaire linéaire. Nous avons atteint un niveau de flexibilité avec ce linéaire DEL ; le commutateur vous permettra de choisir entre 3 et 5 nuances de blanc.



INTERRUPTEUR DE COULEUR*



PIVOTANTE/
DIRECTIONNEL



* Modèle 9009CC est uniquement enfilable et est livré avec trois CCT sélectionnables : 2700K, 3000K, 4000K

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
9009CC-WH*	9"	3 W	200 lm	280 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 4000 K	120 V
9012CC-WH	12"	5 W	335 lm	450 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V
9018CC-WH	18"	8 W	560 lm	770 lm	90		120 V
9024CC-WH	24"	12 W	850 lm	1100 lm	90		120 V
9030CC-WH	30"	16 W	1115 lm	1600 lm	90		120 V

Caractéristiques

Source de lumière directionnelle
 CCT sélectionnable par commutateur
 Connexion directe 120 VAC ou
 branchement direct*
 CCT sélectionnables à l'aide
 d'un commutateur
 Graduable avec la plupart des
 gradateurs électroniques à bas tension
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Interconnectable
 Profil très discret
 Construction robuste
 Veuillez vous référer à notre site internet
 pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Note

Pour d'autres finis, températures de
 couleurs et options de tension veuillez
 contacter votre représentant DALI. À noter
 que les commandes spéciales auront un
 délai de livraison et qu'il pourrait y avoir
 une quantité minimum requise.

Accessoires


9000-ACCE24

Cordon d'interconnexion de 24"


9000-ACCE72

Cordon d'interconnexion de 72"


9009CC-WH



9012CC-WH



9018CC-WH



9024CC-WH



9030CC-WH

