


LINÉAIRE COUNTERLED


La flexibilité est un critère essentiel dans la conception de l'éclairage linéaire. Le modèle CCT répond à ce besoin grâce à un interrupteur intégré qui permet de sélectionner l'une des trois températures de couleur offertes.



90XXCC-WH




9009CC-WH



9012CC-WH




9018CC-WH



9024CC-WH



9030CC-WH



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
9009CC-WH*	9"	3.5 W	200 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 4000 K	120 V
9012CC-WH	12"	4 W	335 lm		2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	
9018CC-WH	18"	8 W	560 lm			
9024CC-WH	24"	12 W	850 lm			
9030CC-WH	30"	16 W	1115 lm			

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Connexion directe 120 VAC ou branchement direct*

Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques à bas tension

Interconnectable

Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

9000-ACCE24

Cordon d'interconnexion de 24"

9000-ACCE72

Cordon d'interconnexion de 72"

* Modèle 9009CC est uniquement enfichable et est livré avec trois CCT sélectionnables : 2700K, 3000K, 4000K