

# Excel

Nos panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastré à travers l'Amérique du Nord. Leur construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



IC


CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>5003-CC</b>	3"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>5004-CC</b>	4"	11 W	800 lm				
<b>5005-CC</b>	5"	12 W	900 lm				
<b>5006-CC</b>	6"	14 W	1100 lm				
<b>5004SQ-CC*</b>	4"	11 W	800 lm				

\*Modèle carré

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 110°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (5004-CC Seulement)
- **WH** Blanc

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALs pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALs pour plus d'informations.

### Accessoires

#### REC-TRIM4-BK (5004)

Garniture pour encastré de 4" en noir

#### REC-TRIM4-GD (5004)

Garniture pour encastré de 4" en or

#### REC-TRIM4-SN (5004)

Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

#### REC-TRIM6-BK (5006)

Garniture pour encastré de 6" en noir

#### REC-TRIM6-GD (5006)

Garniture pour encastré de 6" en or

#### REC-TRIM6-SN (5006)

Garniture pour encastré de 6" en nickel satiné

#### 5000-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### 5000-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

#### RFP-23 (5003)

Gabarit de perçage

#### RFP-46 (5004, 5006)

Gabarit de perçage


#### RFP-58 (5005)

Gabarit de perçage


#### RFP-UNI (5003, 5004, 5006)

Gabarit de perçage


#### 5003-CC




#### 5004-CC




#### 5004SQ-CC



#### 5005-CC



#### 5006-CC



4-1/8" x 2-1/2"  
x 1-3/8"

4-1/8" x 2-1/2"  
x 1-3/8"

5" x 2-13/16"  
x 1-7/16"