

Mystique

Si vous recherchez une option DEL élégante et attrayante pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes avec des garnitures interchangeables constitue le choix idéal. Sur simple pression d'un commutateur, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des trois températures de couleur prédéfinies - 3000, 4000 et 5000 K - la commodité à portée de main.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
SPN4-CC-3T	4"	11 W	800 lm	850 lm	90	3000-4000-5000 K	120 V
SPN6-CC-3T	6"	14 W	1060 lm	1100 lm	90	3000-4000-5000 K	120 V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 3 couleurs de finition interchangeables
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 3000-4000-5000 K
 Angle de faisceau de 110°
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

- REC-PT4-BB (SPN4-CC-3T)**
Garniture pour panneau encastré de 4" en laiton brossé
- REC-EXT108**
Cordon d'interconnexion de 108"
- RFP-UNI**
Gabarit de perçage universel
- RFP-46**
Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

Exemple de commande

SPN4-CC-3T


Encastré à DEL de 4" SPN4-CC-3T avec trois garnitures interchangeables

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

SPN4-CC-3T

Ø4 1/4" 



SPN6-CC-3T

Ø6 1/2" 

