

Encastré régressé rond ajustable

Ce luminaire ajustable moderne polyvalent de 2, 4, et 6 pouces produit une énorme quantité de lumière avec un éblouissement minimal. Idéal pour l'éclairage général ou pour les zones nécessitant une lumière directionnelle afin de présenter des éléments uniques.



ENDROITS
MOUILLÉS



À FAIBLE
ÉBLouisSEMENT



PIVOTANTE /
DIRECTIONNEL



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
RGM2-3K	2"	8 W	660 lm	800 lm	90	3000 K	120 V
RGM4-3K	4"	12 W	1050 lm	1400 lm	90	3000 K	120 V
RGM6-3K	6"	15 W	1270 lm	1700 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Source de lumière régressée
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Angle de faisceau de 40°
 Inclinaison à 30°, rotation à 360°
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Fini

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

- RFP-UNI**
Gabarit de perçage universel
- RFP-23**
Gabarit de perçage pour modèles 2" et 3"
- RFP-46**
Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

Exemple de commande

RGM6-3K-SN
 Encastré à DEL régressé de 6" dans un fini nickel satiné

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

