


FACET

Ce luminaire moderne ajustable et polyvalent de 2, 4 et 6 pouces produit une grande quantité de lumière avec un éblouissement minimal. Idéal pour l'éclairage général ou pour les espaces nécessitant une lumière directionnelle afin de mettre en valeur des éléments uniques.




| Modèle | Taille | Watts | Lumens livrés | IRC | T° Couleur | Options de tension ⚡ |
|---------|--------|-------|---------------|-----|--------------------------------|---|
| RGM2-CC | 2" | 8 W | 660 lm | 90 | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K | 120V Gradation TRIAC |
| RGM4-CC | 4" | 12 W | 1200 lm | | | ou |
| RGM6-CC | 6" | 20 W | 1500 lm | | | V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité) |

*Modèle RGM4-CC uniquement

RGM2-CC

Ø2-3/4"



3"

Ø3-1/8"

RGM4-CC

Ø4-1/4"




3-1/2"

Ø4-1/2"

RGM6-CC

Ø6-1/2"



3-1/2"

Ø6-3/4"



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Peut être câblé en série
Construction en aluminium
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Angle de faisceau de 40°
Inclinaison de 30°, rotation à 360°
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle

RFP-23

Gabarit de perçage pour modèle 2"

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.