

Luminaire encastré DEL ajustable

Il y a des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît. Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
LEDDOWNG3	3"	8 W	600 lm	635 lm	90	3000 K	120 V
LEDDOWNG4	4"	8 W	600 lm	635 lm	90	3000 K	120 V
GMB4-3K	4"	11 W	810 lm	1000 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Inclinaison à 30°, rotation à 360°
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 Low profile
 Angle de faisceau de 40°
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Fini

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

- RFP-UNI**
Gabarit de perçage universel
- RFP-23**
Gabarit de perçage pour modèles 2" et 3"
- RFP-46**
Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

Exemple de commande

LEDDOWNG3-BK
 Encastré directionnel de 3"
 LEDDOWNG3 dans un fini noir

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

