



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE RGM6-CC

NOM Facet

Encastré régressé de 6"

Ce cardan mince moderne et polyvalent de 2, 4 et 6 pouces avec pivot réglable multidirectionnel produit une lueur brillante avec un éblouissement minimal grâce à sa source lumineuse régressée.




PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE



*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	6"
Watts (W)	20
Lumens livrés*	1750
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	6-1/2"
Câble	FT6
UGR	17.7
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	108-135
Tension de sortie (V)	30-42
Courant de sortie (mA)	500
Facteur de puissance (%)	99
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 20%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

RGM6-CC	-	Voltage	-	Fini
VIDE	-	120v, Triac/ELV		WH - Blanc
V	-	120-277-347V, 0-10v		BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-46	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage universel	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	99	8
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	8
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	99	8
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	7	100	15
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	13
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	99	8
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	4	99	13
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	99	13
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	2	100	23
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	8
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	8
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	8
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	10	100	15
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	5	100	13
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	6
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	3	100	8
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	1	94	48
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	60
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	0	100	40
Lutron	Vive PowPak Dimming Module RMJS-8T-DV-B	960VA, 8A, 120-277V	0	100	48

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal
Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.