

# Hilux

Le nouveau encastré commercial haute-puissance de DALS est le luminaire de prédilection pour vos projets commerciaux. Avec ses cinq options de température de couleur, une construction en aluminium, un haut rendement lumineux ainsi que son utilisation intérieur et extérieur, ce panneau saura répondre à tous vos besoins. De l'école à la clinique en passant par les hotels et boutiques, il est le seul encastré dont vous aurez besoin.

NOUVEAU



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



IC CERTIFIÉ



HERMÉTIQUE



Intertek



TEMPÉRATURE DE COULEUR

JA8

CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>HPD4-CC</b>	4"	20 W	1415 lm	1555 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>HPD6-CC</b>	6"	30 W	2100 lm	2310 lm			
<b>HPD8-CC</b>	8"	40 W	2600 lm	2850 lm			

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Plus de 50,000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Distribution large et uniforme sur 360°  
Angle de faisceau de 90°

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10V (gradation 0-10V uniquement disponible sur les versions HPDx-V)

Certifié JA8

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir (HPD4 et HPD6 uniquement)

○ **WH** Blanc

### Options

#### HPD4-CC-V-XX

Luminaire encastré 4" haute puissance avec entrée 0/10V, 120-277-347V

#### HPD6-CC-V-XX

Luminaire encastré 6" haute puissance avec entrée 0/10V, 120-277-347V

#### HPD8-CC-V-XX

Luminaire encastré 8" haute puissance avec entrée 0/10V, 120-277-347V

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46 (HPD4, HPD6)

Gabarit de perçage

#### RFP-58 (HPD8)

Gabarit de perçage

### Exemple de commande

#### HPD6-CC


Luminaire encastré commercial de 6" dans un fini blanc

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.


#### HPD4-CC

Ø4 ¼" 



#### HPD6-CC

Ø6 ½" 



#### HPD8-CC

Ø7 ½" 

