

Delta

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



INTERRUPTEUR DE COULEUR



JA8
CERTIFIÉ*



*Modèles CFLEDRO6, CFLEDRI0 et CFLEDRI4 uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
CFLEDR06-CC	6"	11 W	700 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR10-CC	10"	17 W	1000 lm	1200 lm			
CFLEDR14-CC	14"	26 W	1600 lm	2100 lm			
CFLEDR18-CC	18"	30 W	2100 lm	2500 lm			

Caractéristiques

Transformateur graduable intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur minimale
 Lentille givrée
 Technologie "Edge-lit"
 Construction en aluminium
 Convient aux endroits extérieurs sur les plafonds couverts uniquement
 Certifié JA8

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération : -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis


-  **BB** Laiton brossé (CFLED06/10/14)
-  **BK** Noir
-  **SN** Nickel satiné
-  **WH** Blanc

Note


Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.




CFLEDR06-CC



CFLEDR10-CC



CFLEDR14-CC



CFLEDR18-CC

