

Aden

L'élément clé de la conception de notre nouveau cylindre à DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet trois styles distincts lors de l'installation.



| Modèle | Taille | Watts | Lumens livrés | IRC | T° Couleur | Tension |
|------------------|---------|-------|---------------|-----|------------|---------------|
| LEDWALL-A | 11-3/4" | 29 W | 2100 lm | 90 | 3000 K | 120 V - 277 V |

Caractéristiques

Le boîtier cylindrique est fabriqué en aluminium extrudé

La base du luminaire est fabriqué en aluminium moulé

Le module DEL est monté sur un dissipateur thermique en aluminium pour maximiser la dissipation de chaleur et prolonger la durée de vie du produit

Le cylindre est livré avec 3 options optiques:

- Réflecteur en aluminium brillant offrant un angle d'éclairage de 45°
- Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
- Capuchon en aluminium pour un éclairage d'un côté seulement

Le luminaire est scellé avec une lentille en verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Tous les composants sont soumis à un traitement d'apprêt rigoureux et sont revêtus d'une peinture en poudre cuite au four, offrant une finition très durable

Certifié JA8

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération -20° à 40°C

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.



LEDWALL-A

