
Harlow

Cette applique murale DEL distincte imprègne une douce lumière multidirectionnelle. Sa forme géométrique unique et sa conception robuste fourniront une touche spectaculaire à tout espace intérieur / extérieur. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux, ses éclaboussures de lumière créent une impressionnante touche architecturale.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-H	6"	15 W	900 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
Entièrement scellé
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Sortie d'éclairage unique haut et bas
Conception à profil bas
Lumière blanche chaleureuse
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Conforme à l'ADA
Convient aux endroits mouillés
Température idéale d'opération :
-20° à 40°C
Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDWALL-H

