

---

## Applique murale DEL

L'inspiration européenne est ressentie dans cette applique murale DEL. L'éclairage indirect permet une distribution lumineuse uniforme qui améliorera chaque application.



ENDROITS  
MOUILLÉS

ADA  
CONFORME



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-E</b>	16 W	870 lm	1200 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
Entièrement scellé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Sortie d'éclairage unique haut et bas  
Conception à profil bas  
Lumière blanche chaleureuse  
Consistance de couleur supérieure  
Transformateur graduable intégré  
Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

#### Fini

-  **BK/GD** Noir, or interior
-  **SG** Gris argenté
-  **WH** Blanc

### Exemple de commande

#### LEDWALL-E-WH

Applique murale LEDWALL-E dans un fini blanc

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise



### LEDWALL-E

