



| CONTENU DE LA BOÎTE                | ACCESSOIRES               | ADAPTEURS                       |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Luminaire encastré DEL             | <a href="#">RFP-23</a>    | <a href="#">REC-CC-EXT8FT</a>   |
| Boîte de jonction                  | Gabarit de perçage        | Rallonge de 96" pour encastrés  |
| 3x Connecteurs de fils enfichables | <a href="#">RFP-UNI</a>   | <a href="#">REC-CC-EXT20FT</a>  |
| Raccord non-métallique 1/2 po      | Gabarit de perçage        | Rallonge de 240" pour encastrés |
| Feuille d'instruction              | <a href="#">REC-EMD08</a> |                                 |
|                                    | Batterie d'urgence 8W     |                                 |

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

| MARQUE                  | MODELE                                                   | SPÉCIFICATIONS                     | PLAGE GRADATION % |     | CHARGE MAX (unités) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|---------------------|
|                         |                                                          |                                    | MIN               | MAX |                     |
| Dals                    | SM-DIMSW Smart Dimmer*                                   | Triac, 250W LED/CFL                | 5                 | 100 | 31.25               |
| Lutron                  | DVCL-153PR-WH-C*                                         | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 7                 | 100 | 18.75               |
| Lutron                  | CTCL-153PDH-WH-C*                                        | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 8                 | 100 | 18.75               |
| Lutron                  | DVLV-600P-BL                                             | Magnetic Low Voltage, 450W         | 9                 | 100 | 56.25               |
| Lutron                  | MACL-153MRHW-WHC*                                        | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 0                 | 100 | 18.75               |
| Lutron                  | DVELV-300P-WH                                            | 300W electronic low voltage dimmer | 10                | 100 | 37.5                |
| Lutron                  | MA-PRO-WH*                                               | ELV, 250W LED/CFL                  | 0                 | 100 | 31.25               |
| Lutron                  | Caseta PD-6WCL-WH-R-C*                                   | Triac, 300W Dimmable CFL/LED       | 7                 | 100 | 18.75               |
| Lutron                  | Caseta PD-5NE-WH-C*                                      | ELV, LED—up to 250 W               | 1                 | 100 | 31.25               |
| Lutron                  | Caseta PD-10NXD-WH*                                      | Triac, LED—up to 250 W             | 0                 | 100 | 31.25               |
| Leviton                 | DSM10-1LZ*                                               | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | 1                 | 100 | 56.25               |
| Leviton                 | PL06-10Z*                                                | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 11                | 100 | 18.75               |
| Leviton                 | D26HD-742-1RW*                                           | Triac, 300W LED/CFL                | 0                 | 100 | 37.5                |
| Legrand                 | RHCL453PNICCV4*                                          | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | 11                | 100 | 56.25               |
| Legrand                 | ADTP703TUM4*                                             | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | 0                 | 100 | 56.25               |
| Control 4               | C4-APD120-WH                                             | ELV, 120W LED                      | 0                 | 100 | 15                  |
| Control 4               | C4-FPD120-WH                                             | Triac, 200W LED                    | 0                 | 100 | 25                  |
| Commercial Electric     | HPDA311CWB*                                              | Triac, 150W LED & CFL              | 0                 | 100 | 18.75               |
| TP-Link                 | HS220*                                                   | Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)   | 1                 | 100 | 18.75               |
| Leviton                 | RDL06-10Z                                                | Triac, 150W LED & CFL              | 11                | 100 | 18.75               |
| 0                       | 0                                                        | 0                                  | 0                 | 0   | 0                   |
| V version 0-10v dimming |                                                          |                                    |                   |     |                     |
| Lutron                  | DVSTV (0–10 V Controls)*                                 | 960W, 8A, 120–277 V                | 0                 | 96  | 120                 |
| Leviton                 | IP710-DLZ(0–10 V Controls)                               | 1200VA, 10A LED, 120-277V          | 0                 | 100 | 150                 |
| Leviton                 | ZS057-30Z(0–10 V Controls)                               | 1388VA, 4A , 347V                  | 0                 | 100 | 100                 |
| Lutron                  | Vive PowPak Dimming Module RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls) | 960VA, 8A, 120-277V                | 0                 | 100 | 120                 |
| 0                       | 0                                                        | 0                                  | 0                 | 0   | 0                   |

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).