



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE RGR4-CC

NOM RGR

Encastré régressé rond de 4"

Lors du choix d'un luminaire encastré, éliminer l'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique du module DEL dans cette série de projecteurs répondra à ce besoin important.




PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE



*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	4"
Watts (W)	14
Lumens livrés*	1185
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	3-1/2"
Câble	FT6
UGR	4.9
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	108-135
Tension de sortie (V)	35
Courant de sortie (mA)	330
Facteur de puissance (%)	99
Type de transformateur	Constant current
DHT	13%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

RGR4-CC	-	Voltage	-	Fini
VIDE	-	120v, Triac/ELV		WH - Blanc
V	-	120-277-347V, 0-10v		BK - Noir
				SN - Nickel satiné

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-35	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables		REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	REC-EMD08	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction	Batterie d'urgence 8W	

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	18
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	11
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	10	100	32
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	11
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	9	100	21
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	1	100	18
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	5	100	11
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	100	18
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	18
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	1	100	32
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	11
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	11
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	9	100	21
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	0	100	21
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	10	100	32
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	32
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	9
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	14
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	11
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	1	100	11

V version 0-10v dimming

Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	94	69
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	86
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	0	100	99
Lutron	Vive PowPak Dimming Module RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	0	100	69

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.