

Revolve

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek

IC
CERTIFIÉ

JA8
CERTIFIÉ




GRADATION
CRÉPUSCULAIRE



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



*Modèles GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
GBR35-CC	3,5"	12 W	860 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
GBR04-CC	4"	15 W	1240 lm				
GBR06-CC	6"	20 W	1500 lm				
GBR35-DW	3,5"	12 W	860 lm	90	3000 K - 2200 K		
GBR04-DW	4"	15 W	1240 lm				
GBR06-DW	6"	20 W	1500 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K (modèles GBRXX-CC uniquement)

Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière)

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir (modèles GBRXX-CC seulement)
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-35 (GBR35)

Gabarit de perçage

RFP-UNI (GBR04, GBR06)

Gabarit de perçage universel

RFP-46 (GBR04, GBR06)

Gabarit de perçage

REC-CC-EXT8FT (GBRXX-CC)

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT (GBRXX-CC)

Câble de rallonge de 20 pieds

REC-3K-EXT8FT (GBRXX-DW)

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-3K-EXT20FT (GBRXX-DW)

Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

