


NOTCH

La gamme de luminaires encastrés Notch est caractérisée par l'emplacement profond du DEL qui réduit considérablement l'éblouissement, soigneusement emballée dans une solution économique pour l'éclairage général.



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



ÉTANCHE À L'AIR



IC CERTIFIÉ



T24 JA8 CERTIFIÉ



Intertek



ENERGY STAR

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
DRR2-CC	2"	9 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
DRR4-CC	4"	11 W	1000 lm			ou
DRR6-CC	6"	14 W	1300 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)

DRR2-CC

Ø2-3/4"



1-7/8"

Ø3-1/8"

DRR4-CC

Ø4-1/4"




1-13/16"

Ø4-3/4"

DRR6-CC

Ø6-1/2"



1-13/16"

Ø6-7/8"



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Diffusion large et régulière sur 360°

Angle de faisceau de 100°

Lentille givrée

Technologie Edge-lit

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-23

Gabarit de perçage (DRR2)

RFP-46

Gabarit de perçage (DRR4, DRR6)

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel (DRR4, DRR6)

DRR4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

DRR6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

DRR6-TRIM-SBA

Garniture de panneau encastré de 4" en aluminium sablé

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.