


# NOTCH

La gamme de luminaires encastrés Notch est caractérisée par l'emplacement profond du DEL qui réduit considérablement l'éblouissement, soigneusement emballée dans une solution économique pour l'éclairage général.



| Modèle  | Taille | Watts | Lumens livrés | IRC | T° Couleur                     | Options de tension ⚡                                                  |
|---------|--------|-------|---------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DRR2-CC | 2"     | 9 W   | 500 lm        | 90  | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K | 120V<br>Gradation TRIAC                                               |
| DRR4-CC | 4"     | 11 W  | 1000 lm       |     |                                | ou                                                                    |
| DRR6-CC | 6"     | 14 W  | 1300 lm       |     |                                | V: 120 / 277 / 347V<br>Gradation 0-10V<br>(Vérifier la disponibilité) |

**DRR2-CC**

Ø2-3/4"



1-7/8"

Ø3-1/8"

**DRR4-CC**

Ø4-1/4"




1-13/16"

Ø4-3/4"

**DRR6-CC**

Ø6-1/2"



1-13/16"

Ø6-7/8"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Diffusion large et régulière sur 360°

Angle de faisceau de 100°

Lentille givrée

Technologie Edge-lit

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Garantie de 5 ans

**Finis**

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

**Accessoires****RFP-23**

Gabarit de perçage (DRR2)

**RFP-46**

Gabarit de perçage (DRR4, DRR6)

**RFP-UNI**

Gabarit de perçage universel (DRR4, DRR6)

**DRR4-TRIM-BK**

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

**DRR6-TRIM-BK**

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

**DRR6-TRIM-SBA**

Garniture de panneau encastré de 4" en aluminium sablé

**REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT**

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi

**Multi-tension (V) ⚡**

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

**Note**

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.