


RONDELLE POWERLED



Simplifier la vie de nos clients est toujours une priorité pour nous. Grâce à une connexion 120 V directe, nous avons accompli notre objectif avec nos rondelles PowerLED.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
6001-CC	Ø2.875"	4 W	235 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Fil d'entrée et de sortie de 12" avec raccord rapide
 Installation à branchement direct avec boîte de jonction
 Interconnectable
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur
 Installation encastrée ou en surface
 Adaptateur de surface inclus
 Diffusion large et régulière sur 360°
 Construction en aluminium
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

- 6000-JB**
Boîte de jonction pour série 120 V avec une rallonge de 12"
- 6001-PC**
Cordon d'alimentation de 72"
- 6001-E24**
Cordon d'interconnexion de 24"
- 6001-E60**
Cordon d'interconnexion de 60"

Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6001-PC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.