

# PowerLED rondelle

Simplifier la vie de nos clients est toujours une priorité pour nous. Grâce à une connexion 120 V directe, nous avons accompli notre objectif avec nos nouvelles rondelles PowerLED.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>6001-CC</b>	Ø2.875"	4 W	235 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

### Caractéristiques

Fil d'entrée et de sortie de 12" avec raccord rapide  
 Installation à branchement direct avec boîte de jonction  
 Interconnectable  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Performance et durée de vie supérieure des DEL  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur négligeable  
 Lentille givrée  
 Construction d'aluminium  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

- 6000-JB**  
Boîte de jonction pour série 120 V avec une rallonge de 12"
- 6001-PC**  
Cordon d'alimentation de 72"
- 6001-E24**  
Cordon d'interconnexion de 24"
- 6001-E60**  
Cordon d'interconnexion de 60"

### Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6001-PC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

