


GUIDE D'ACHAT



dals



2023 / 2024



DALS.COM



Collection Encastré



 	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	2004-WH	Panneau Lumineux Encastré à DEL Rond de 4 po.	120V	11W	770LM	3000K	○ WH
	2006-WH	Panneau Lumineux Encastré à DEL Rond de 6 po.	120V	14W	1100LM	3000K	

     	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	5003-CC-WH	Panneau Lumineux Encastré à DEL Rond de 3 po. en SCCT	120V	8W	560LM	5CCT*	○ WH
	5004-CC-XX	Panneau Lumineux Encastré à DEL Rond de 4 po. en SCCT	120V	11W	770LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH
	5004-DW-WH	Panneau à DEL Rond de 4 po. avec Gradation Crépusculaire	120V	11W	850LM	2.2-3K	○ WH
	5004SQ-CC-XX	Panneau Lumineux Encastré à DEL Carré de 4 po. en SCCT	120V	11W	770LM	5CCT*	● BK ○ WH
	5005-CC-XX	Panneau Lumineux Encastré à DEL Rond de 5 po. en SCCT	120V	12W	800LM	5CCT*	
	5006-CC-XX	Panneau Lumineux Encastré à DEL Rond de 6 po. en SCCT	120V	14W	1100LM	5CCT*	

     	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DDP4-CC	Panneau Lumineux à DEL Régressé Rond de 4 po. en SCCT	120V	15W	1000LM	5CCT*	○ WH
	DDP6-CC	Panneau Lumineux à DEL Régressé Rond de 6 po. en SCCT	120V	20W	1500LM	5CCT*	

     	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DRR4-CC-WH	Panneau Lumineux à DEL Régressé Rond de 4 po. en SCCT	120V	11W	800LM	5CCT*	○ WH
	DRR4-CC-V-WH	Panneau Lumineux à DEL Régressé Multi-Tension de 4 po. en SCCT Gradation 0-10V	120V 277V	11W	800LM	5CCT*	
	DRR6-CC-WH	Panneau Lumineux à DEL Régressé Rond de 6 po. en SCCT	120V	14W	1000LM	5CCT*	○ WH
	DRR6-CC-V-WH	Panneau Lumineux à DEL Régressé Multi-Tension de 6 po. en SCCT Gradation 0-10V	120V 277V	14W	1000LM	5CCT*	

  	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	F6M4-3K-XX	Encastré Ajustable Plat à DEL de 4 po.	120V	9W	740LM	3000K	● BK ● SN ○ WH

    	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	F6M3-CC-XX	Encastré Ajustable Plat à DEL de 3 po. en 5CCT	120V	6W	570LM	5CCT*	● BK ○ WH
	F6M4-CC-XX	Encastré Ajustable Plat à DEL de 4 po. en 5CCT	120V	9W	700LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH
	F6M6-CC-XX	Encastré Ajustable Plat à DEL de 6 po. en 5CCT	120V	14W	1050LM	5CCT*	
	F6M4-CC-V-XX	Encastré Ajustable Plat à DEL Multi-Tension de 4 po. en 5CCT Gradation 0-10V	120V 277V	10W	740LM	5CCT*	○ WH

   	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	F6M4-CC-DUO-XX	Encastré Double Ajustable Plat à DEL de 4 po. en 5CCT	120V	18W	1475LM	5CCT*	● BK ○ WH

    	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GBR35-CC	Luminaire Ajustable à DEL Régressé Rond de 3.5 po. en 5CCT	120V	12W	800LM	5CCT*	● BK ○ WH
	GBR06-CC	Luminaire Ajustable à DEL Régressé Rond de 6 po. en 5CCT	120V	20W	1500LM	5CCT*	

    	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GBR35-CC-DUO-XX	Encastré Double Ajustable Régressé à DEL de 3.5 po. en 5CCT	120V	24W	1740LM	5CCT*	● BK ○ WH

     	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GMB2-CC-XX	Encastré Ajustable à DEL Rond de 2 po. en 5CCT	120V	8W	725LM	5CCT*	● BK ○ WH
	GMB4-CC-XX	Encastré Ajustable à DEL Rond de 4 po. en 5CCT	120V	11W	810LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH
	LEDDOWN63-CC-XX	Encastré Ajustable à DEL Rond de 3 po. en 5CCT	120V	8W	680LM	5CCT*	
	LEDDOWN64-CC-XX	Encastré Ajustable à DEL Rond de 4 po. en 5CCT	120V	8W	680LM	5CCT*	

*5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		HPD4-CC-XX	Encastré Commercial à DEL de 4 po. en 5CCT	120V	20W	1415LM	5CCT*	● BK
		HPD6-CC-XX	Encastré Commercial à DEL de 6 po. en 5CCT	120V	30W	2100LM	5CCT*	○ WH
		HPD4-CC-V-WH	Encastré Commercial à DEL Multi-Tension de 4 po. Gradation 0-10 V	120V 277V 347V	20W 22W 24W	1415LM	5CCT*	○ WH
		HPD6-CC-V-WH	Encastré Commercial à DEL Multi-Tension de 6 po. Gradation 0-10 V	120V 277V 347V	27W 30W 33W	2100LM	5CCT*	
		HPD8-CC-WH	Encastré Commercial à DEL de 8 po. en 5CCT	120V	40W	2600LM	5CCT*	○ WH
		HPD8-CC-V-WH	Encastré Commercial à DEL Multi-Tension de 8 po. Gradation 0-10 V	120V 277V 347V	38W 40W 43W	2600LM	5CCT*	

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		IND4-DW-WH	Encastré à DEL Rond Indirect de 4 po. avec Gradation Crépusculaire	120V	9W	500LM	2.2-3K	○ WH
		IND6-DW-WH	Encastré à DEL Rond Indirect de 6 po. avec Gradation Crépusculaire	120V	12W	750LM	2.2-3K	

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LEDPNLRTF56-CC	Luminaire Encastré de Rénovation à DEL rond de 6 po. en 5CCT	120V	10W	720LM	5CCT*	○ WH

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LNR24-CC-XX	Linéaire à DEL Encastré de 24 po. en 5CCT	120V	20W	1725LM	5CCT*	● BK ○ WH
		LNR24-CC-V-XX	Linéaire à DEL Encastrée Multi-Tension de 24 po. en 5CCT Gradation 0-10V	120V 277V 347V	20W	1725LM	5CCT*	○ WH
		LNR48-CC-XX	Linéaire à DEL Encastré de 48 po. en 5CCT	120V	40W	3760LM	5CCT*	● BK ○ WH
		LNR48-CC-V-XX	Linéaire à DEL Encastrée Multi-Tension de 48 po. en 5CCT Gradation 0-10V	120V 277V 347V	40W	3760LM	5CCT*	○ WH

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		MFD03-CC-XX	Encastrée Multifonctionnelle de 3 po. avec Tête Ajustable en 5CCT	120V	8W	600LM	5CCT*	● BK ○ WH

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		RTJB4-3K-WH	Luminaire Encastré de Rénovation à DEL rond de 4 po.	120V	9W	550LM	3000K	○ WH
		RTJB4-CC-WH	Luminaire Encastré de Rénovation à DEL rond de 4 po. en 5CCT	120V	9W	565LM	5CCT*	

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		MSL1-CC-XX	Luminaire Encastré à 1 Lumière «Microspot» DEL en 5CCT	120V	3W	120LM	5CCT*	○ AWH
		MSL2-CC-XX	Luminaire Encastré à 2 lumières «Microspot» DEL en 5CCT	120V	6W	320LM	5CCT*	● BK
		MSL4-CC-XX	Luminaire Encastré à 4 lumières «Microspot» DEL en 5CCT	120V	12W	600LM	5CCT*	
		MSL5-CC-XX	Luminaire Encastré à 5 lumières «Microspot» DEL en 5CCT	120V	14W	800LM	5CCT*	
		MSL5G-CC-XX	Luminaire Encastré à 5 lumières «Microspot» Ajustable DEL en 5CCT	120V	14W	800LM	5CCT*	
		MSL10-CC-XX	Luminaire Encastré à 10 lumières «Microspot» DEL en 5CCT	120V	24W	1300LM	5CCT*	
		MSL10G-CC-XX	Luminaire Encastré à 10 lumières «Microspot» Ajustable DEL en 5CCT	120V	24W	1300LM	5CCT*	

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		RGM2-CC-XX	Luminaire Ajustable à DEL Régulé Rond de 2 po. en 5CCT	120V	8W	660LM	5CCT*	● BK
		RGM4-CC-XX	Luminaire Ajustable à DEL Régulé Rond de 4 po. en 5CCT	120V	12W	1200LM	5CCT*	○ WH
		RGM4-CC-XX	Luminaire Ajustable à DEL Régulé Rond de 6 po. en 5CCT	120V	20W	1500LM	5CCT*	

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		RGR2-CC-XX	Luminaire Encastré à DEL Régulé Rond de 2 po. en 5CCT	120V	8W	600LM	5CCT*	● BK
		RGR2SQ-CC-XX	Luminaire Encastré à DEL Régulé Carré de 2 po. en 5CCT	120V	8W	600LM	5CCT*	● SN
		RGR4-CC-XX	Luminaire Encastré à DEL Régulé Rond de 4 po. en 5CCT	120V	15W	1100LM	5CCT*	○ WH
		RGR4SQ-CC-XX	Luminaire Encastré à DEL Régulé Carré de 4 po. en 5CCT	120V	15W	1100LM	5CCT*	
		RGR6-CC-XX	Luminaire Encastré à DEL Régulé Rond de 6 po. en 5CCT	120V	20W	1600LM	5CCT*	
		RGR6SQ-CC-XX	Luminaire Encastré à DEL Régulé Carré de 6 po. en 5CCT	120V	20W	1600LM	5CCT*	
		RGR4-CC-V-WH	Luminaire Encastré à DEL Régulé Rond Multi-Tension de 4 po. en 5CCT - Gradation 0-10V	120V 277V	14/15W	1100LM	5CCT*	○ WH
		RGR4SQ-CC-V-WH	Luminaire Encastré à DEL Régulé Carré Multi-Tension de 4 po. en 5CCT - Gradation 0-10V	120V 277V	14/15W	1100LM	5CCT*	

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		RTF4-3K-XX	Luminaire Encastré de Rénovation à DEL rond de 4 po.	120V	9W	550LM	3000K	● BK
		RTF4-CC-WH	Luminaire Encastré de Rénovation à DEL rond de 4 po. en 5CCT	120V	9W	580LM	5CCT*	○ WH

		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		SPN4-CC-3T	Panneau Encastré à DEL Rond de 4 po. avec Garniture Multiple en 3CCT	120V	11W	800LM	3CCT*	● BK
		SPN4SQ-CC-3T	Panneau Encastré à DEL Carré de 4 po. avec Garniture Multiple en 3CCT	120V	11W	800LM	3CCT*	● SN
		SPN6-CC-3T	Panneau Encastré à DEL Rond de 6 po. avec Garniture Multiple en 3CCT	120V	14W	1060LM	3CCT*	○ WH
		SPN6SQ-CC-3T	Panneau Encastré à DEL Carré de 6 po. avec Garniture Multiple en 3CCT	120V	14W	1060LM	3CCT*	

Collection Sous-Cabinet 12V



 SÉLECTEUR 	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4001-CC-XX	Superpuck Haute Puissance Encastré à DEL 12V en 5CCT	12V	3W	150LM	5CCT*	● BK ● GD ● SN ○ WH

 SÉLECTEUR 	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4005-CC-XX	Rondelle DEL 12V 2-en-1 en 5CCT	12V	2W	138LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH
	K4005-CC-XX	Ensemble de 3 Rondelles DEL 12V 2-en-1 en 5CCT	12V	2W*	138LM*	5CCT*	

 JA8  CERTIFIÉ	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4006-XX	Rondelle Ronde Ultra Mince 12V	12V	3.6W	250LM	3000K	● BK ● SN ○ WH
	4006-TRIM-XX	Anneau Interchangeable pour Rondelles 4006	-	-	-	-	● BK ● SN

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDRDM1-XX	Rondelle Ajustable à DEL 12 V	12V	1.1W	80LM	3000K	● BK ● SBA ○ WH

	Product code	Description	Voltage	Wattage	Delivered lumens	Color °T	Finish
	LEDRDP18-WH	Rondelle en Plastique 12V 2-en-1	12V	1.7W	100LM	3000K	○ WH
	K3LEDRDP18-WH	Ensemble de 3 Rondelles en Plastique 12V 2-en-1	12V	1.7W*	100LM*	3000K	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	COBTP1M	Ensemble de Ruban COB de 1 Mètre	12V	12W	550LM	3000K	○ WH
	COBTP3M	Ensemble de Ruban COB de 3 Mètres	12V	24W	1500LM	3000K	○ WH
	COBTP5M	Ensemble de Ruban COB de 5 Mètres	12V	48W	2250LM	3000K	○ WH
	COBTP-REEL	Bobine de 20 Mètres de Ruban COB	12V	8 W/m.	500LM/m.	3000K	○ WH
	COBTP-REEL-4K	Bobine de 20 Mètres de Ruban COB	12V	8 W/m.	500LM/m.	4000K	○ WH
	COBTP-ALXT-XX	Extrusion d'Aluminium de 1 Mètre pour Ruban COB	-	-	-	-	● BK ○ WH
	COBTP-ALXT-L5M-XX	Lentille Uniquement de 5 Mètres pour les Extrusions d'Aluminium	-	-	-	-	● BK ○ WH
	COBTP-CC06	Cordon de Connexion du Ruban COB au Transformateur	12V	-	-	-	○ WH
	COBTP-EXT02	Rallonge de 2 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	○ WH
	COBTP-EXT24	Rallonge de 24 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	○ WH
	COBTP-EXT60	Rallonge de 60 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LINU12-3K	Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	4.3W	400LM	3000K	● SBA
	LINU04-3K	Rallonge de 4 po. pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	1.1W	160LM	3000K	
	LINU12-ACC-CROSS	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	-	-	3000K	○ WH
	LINU12-ACC-L-LEFT	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	-	-	3000K	
	LINU12-ACC-L-RIGHT	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	-	-	3000K	
	LINU12-ACC-T-LEFT	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	-	-	3000K	
	LINU12-ACC-T-MIDDLE	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	-	-	3000K	
	LINU12-ACC-T-RIGHT	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	-	-	3000K	
	LINU-EXT24	Rallonge de 24 po. pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	-	-	-	
	LINU-EXT108	Rallonge de 108 po. pour Linéaire Ultra Mince à DEL 12V	12V	-	-	-	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SWIVLED12-CC	Linéaire DEL 12V Pivotant en SCCT	12V	3W	300LM	5CCT	○ WH
	SWIVLEDCC-EXT10	Cordon d'Interconnexion de 10 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	○ WH
	SWIVLEDCC-EXT36	Cordon d'Interconnexion de 36 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	○ WH
	SWIVLEDCC-EXT60	Cordon d'Interconnexion de 60 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	○ WH

Accessoires 12V	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4000-E24	Rallonge 12V de 24 po.	12V	-	-	-	● BK
	4000-E60	Rallonge 12V de 60 po.	12V	-	-	-	● BK
	4000HRNS-24	Répartiteur en « Y » 12V de 24 po.	12V	-	-	-	● BK
	BT06DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 6W	12V	6W	-	-	○ WH
	BT12DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 12W	12V	12W	-	-	○ WH
	BT24DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 24W	12V	24W	-	-	○ WH
	BT36DIM	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 36W	12V	36W	-	-	○ WH
	BT48DIM	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 48W	12V	48W	-	-	○ WH
	ETR-LED10WPI	Transformateur Enfichable 12V CC de 12W	12V	12W	-	-	○ WH
	ETR-LED24WPI	Transformateur Enfichable 12V CC de 24W	12V	24W	-	-	○ WH
	LEDACC-SCTE-PLUG	Cordon d'Interconnexion Mâle avec Bornier pour Produits 12V	12V	-	-	-	● BK
	LEDACC-SCTE-REC	Cordon d'Interconnexion Femelle avec Bornier pour Produits 12V	12V	-	-	-	● BK
	LEDHRNS-6	Harnais d'Interconnexion à 6 Directions pour Produits 12V	12V	-	-	-	● BK



Collection

Sous-Cabinet


120V



 SÉLECTEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	6001-CC	Rondelle Sous-Cabinet PowerLED en 5CCT	120V	4W	235LM	5CCT*	● SN ○ WH

 SÉLECTEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	6009CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 9 po. en 5CCT	120V	3W	250LM	5CCT*	● SBA
	6012CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 12 po. en 5CCT	120V	4W	330LM	5CCT*	
	6024CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 24 po. en 5CCT	120V	8W	675LM	5CCT*	
	6036CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 36 po. en 5CCT	120V	12W	1080LM	5CCT*	
	6048CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 48 po. en 5CCT	120V	16W	1300LM	5CCT*	

*5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	9009CC-WH	Linéaire DEL de 9 po. Pivotant à Branchement Direct en 5CCT	120V	3.5W	200LM	5CCT*	○ WH
	9012CC-WH	Linéaire DEL de 12 po. Pivotant à Branchement Direct en 5CCT	120V	4W	335LM	5CCT*	
	9018CC-WH	Linéaire DEL de 18 po. Pivotant à Branchement Direct en 5CCT	120V	8W	560LM	5CCT*	
	9024CC-WH	Linéaire DEL de 24 po. Pivotant à Branchement Direct en 5CCT	120V	12W	850LM	5CCT*	
	9030CC-WH	Linéaire DEL de 30 po. Pivotant à Branchement Direct en 5CCT	120V	16W	1115LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	HLF09-3K-WH	Linéaire DEL de 9 po. à Branchement Direct	120V	3W	200LM	3000K	○ WH
	HLF12-3K-WH	Linéaire DEL de 12 po. à Branchement Direct	120V	4W	380LM	3000K	
	HLF18-3K-WH	Linéaire DEL de 18 po. à Branchement Direct	120V	8W	675LM	3000K	
	HLF24-3K-WH	Linéaire DEL de 24 po. à Branchement Direct	120V	12W	900LM	3000K	
	HLF30-3K-WH	Linéaire DEL de 30 po. à Branchement Direct	120V	16W	1100LM	3000K	

Accessoires 120V	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	6000-JB	Boîte de Jonction pour la Série 120V	120V	-	-	-	○ WH
	6001-E24	Rallonge de 24 po. pour la Série PowerLED	120V	-	-	-	
	6001-E60	Rallonge de 60 po. pour la Série PowerLED	120V	-	-	-	
	6001-PC	Cordon d’Alimentation de 72 po. pour la Série PowerLED	120V	-	-	-	
	6000-ACCE06	Rallonge de 6 po. pour Linéaires PowerLED	120V	-	-	-	
	6000-ACCE24	Rallonge de 24 po. pour Linéaires PowerLED	120V	-	-	-	
	6000-ACCE60	Rallonge de 60 po. pour Linéaires PowerLED	120V	-	-	-	
	6000-ACCLR	Ensemble de Connecteurs “L” Gauche et Droit pour Linéaires PowerLED	120V	-	-	-	
	6000-ACCPC	Cordon d’alimentation de 72 po. pour Linéaires PowerLED	120V	-	-	-	
	9000-ACCE24	Rallonge de 24 po. pour Linéaires des Séries 9000 et HLF	120V	-	-	-	
	9000-ACCE72	Rallonge de 72 po. pour Linéaires des Séries 9000 et HLF	120V	-	-	-	

Collection Plafonnier





	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	7205-WH	Plafonnier DEL en Plastique Rond Mince de 5 po.	120V	6W	350LM	3000K	○ WH
	7207-WH	Plafonnier DEL en Plastique Rond Mince de 7 po.	120V	12W	770LM	3000K	
	7209-WH	Plafonnier DEL en Plastique Rond Mince de 9 po.	120V	18W	1250LM	3000K	


	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CF613-CC	Plafonnier en Verre DEL Rond de 13 po. en 5CCT	120V	32W	1800LM	5CCT*	● SN

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CFH12-3K-XX	Aurora Plafonnier 12 po. DEL à Intensité Réglable à Double Lumière	120V	26W	1850LM	3000K	● SN
	CFR12-3K-XX	Bloom Plafonnier 12 po. DEL à Intensité Réglable à Double Lumière	120V	26W	1570LM	3000K	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CFLEDR06-CC-XX	Plafonnier DEL Rond Mince de 6 po. en 5CCT	120V	11W	700LM	5CCT*	● BK ● GD ● SN ○ WH
	CFLEDR10-CC-XX	Plafonnier DEL Rond Mince de 10 po. en 5CCT	120V	17W	880LM	5CCT*	
	CFLEDR14-CC-XX	Plafonnier DEL Rond Mince de 14 po. en 5CCT	120V	26W	1600LM	5CCT*	● BB ● BK ● GD ● SN ○ WH
	CFLEDR18-CC-XX	Plafonnier DEL Rond Mince de 18 po. en 5CCT	120V	30W	2100LM	5CCT*	
	CFLED SQ06-CC-XX	Plafonnier DEL Carré Mince de 6 po. en 5CCT	120V	11W	700LM	5CCT*	
	CFLED SQ10-CC-XX	Plafonnier DEL Carré Mince de 10 po. en 5CCT	120V	17W	880LM	5CCT*	
	CFLED SQ14-CC-XX	Plafonnier DEL Carré Mince de 14 po. en 5CCT	120V	26W	1600LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FDB-CC	Plafonnier DEL à Double Anneau Vertical de 16 po. en 5CCT	120V	40W	1350LM	5CCT*	● BB ● BK ● GD ● SN

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FMT18-CC	Plafonnier DEL avec Anneau Extérieur de 18 po. en 5CCT	120V	24W	1300LM	5CCT*	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FUZ11-CC	Plafonnier Carré à DEL de 11 po. en 5CCT	120V	15W	1000LM	5CCT*	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRFM-3K-XX	Plafonnier Étoile à DEL de 32 po.	120V	40W	2000LM	3000K	● BK ○ WH

*5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

Collection Vanité



SÉLECTEUR HUMIDE		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDVAN001-CC-12XX	Lumière de Vanité à DEL en Verre de 12 po. en 5CCT	120V	8W	540LM	5CCT*	BK CH SN	
	LEDVAN001-CC-18XX	Lumière de Vanité à DEL en Verre de 18 po. en 5CCT	120V	16W	1000LM	5CCT*		
	LEDVAN001-CC-24XX	Lumière de Vanité à DEL en Verre de 24 po. en 5CCT	120V	24W	1300LM	5CCT*		

SÉLECTEUR HUMIDE		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDVAN002-CC-12XX	Lumière de Vanité à DEL en Verre de 12 po. en 5CCT	120V	8W	380LM	5CCT*	BK CH SN	
	LEDVAN002-CC-24XX	Lumière de Vanité à DEL en Verre de 24 po. en 5CCT	120V	24W	1300LM	5CCT*		
	LEDVAN002-CC-36XX	Lumière de Vanité à DEL en Verre de 36 po. en 5CCT	120V	32W	1900LM	5CCT*		

SÉLECTEUR HUMIDE		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDVAN003-CC-24XX	Lumière de Vanité à DEL de 24 po. en 5CCT	120V	15W	1300LM	5CCT*	BK CH SN	
	LEDVAN003-CC-32XX	Lumière de Vanité à DEL de 32 po. en 5CCT	120V	22W	1900LM	5CCT*		

 HUMIDE							
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SWS12-3K-XX	Applique Murale Rectangulaire à DEL de 12 po.	120V	12W	1080LM	3000K	● BK ○ WH
	SWS24-3K-XX	Applique Murale Rectangulaire à DEL de 24 po.	120V	24W	2160LM	3000K	
	SWS36-3K-XX	Applique Murale Rectangulaire à DEL de 36 po.	120V	36W	2575LM	3000K	

SÉLECTEUR HUMIDE									Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VRB24-CC-XX	Lumière de Vanité à DEL Rectangulaire Incurvé de 24 po. en 5CCT	120V	40W	1200LM	5CCT*	BK SN								

SÉLECTEUR HUMIDE		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VSW24-CC-XX	Lumière de Vanité à DEL Rectangulaire Pivotant de 24 po. en 5CCT	120V	40W	1400LM	5CCT*	BK SN	
	VSW36-CC-XX	Lumière de Vanité à DEL Rectangulaire Pivotant de 36 po. en 5CCT	120V	40W	1500LM	5CCT*	BK	

Collection Suspendu



 SÉLECTEUR	 HUMIDE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		FPD-CC	Luminaire suspendu à DEL Ovale de 16 po. en 5CCT	120V	23W	820LM	5CCT*	● BB ● BK ● GD

 SÉLECTEUR	 SEC	 CERTIFIÉ	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
			LNPD48-CC-XX	Luminaire Suspendu à DEL de 48 po. en 5CCT	120V	40W	2805LM	5CCT*	● BK ○ WH
			LNPD48-CC-V-BK	Luminaire Suspendu à DEL Multi-Tension de 48 po. en 5CCT Gradation 0-10V	120V 277V 347V	40W	2805LM	5CCT*	● BK


 SÉLECTEUR	 SEC	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		MSLPD48-CC-BK	Luminaire Suspendu «Microspot» DEL de 48 po. en 5CCT	120V	40W	2710LM	5CCT*	● BK
		MSLPD-ACC-I	Connecteur droit «I» pour Suspension MSLPD48	-	-	-	-	
		MSLPD-ACC-L	Connecteur «L» 90° pour Suspension MSLPD48	-	-	-	-	
		MSLPD-ACC-T	Connecteur «T» pour Suspension MSLPD48	-	-	-	-	
		MSLPD-ACC-X	Connecteur croisé «X» pour Suspension MSLPD48	-	-	-	-	



 SÉLECTEUR	 HUMIDE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		PDC18-CC-XX	Luminaire Suspendu Cylindrique à DEL de 18 po. en 3CCT	120V	9W	510LM	3CCT*	● BK ● SBA ○ WH

 SEC	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	PDL44-3K-XX	Luminaire Suspendu à DEL Linéaire Géométrique de 44 po.	120V	40W	2200LM	3000K	● BK ○ WH


	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	PDLED120-24-XX	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières DEL de 24 po. en 3CCT	120-277V	30W	300LM	3CCT*	● BK ○ WH
	PDLED120-36-XX	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières DEL de 36 po. en 3CCT	120-277V	30W	300LM	3CCT*	
	PDLED120-48-XX	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières DEL de 48 po. en 3CCT	120-277V	30W	300LM	3CCT*	
	PDLED120-60-XX	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières DEL de 60 po. en 3CCT	120-277V	30W	300LM	3CCT*	
	PDLED120-5-XX†	Ensemble de 5 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Rond en 3CCT	120-277V	150W	1500LM	3CCT*	
	PDLED120-5SQ-XX†	Ensemble de 5 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Carré en 3CCT	120-277V	150W	1500LM	3CCT*	
	PDLED120-8-XX†	Ensemble de 8 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Rond en 3CCT	120-277V	240W	2400LM	3CCT*	
	PDLED120-8SQ-XX†	Ensemble de 8 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Carré en 3CCT	120-277V	240W	2400LM	3CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	PDR14-CC-BG	Luminaire Suspendu à DEL à Double Anneau de 14 po.	120V	25W	1700LM	5CCT*	● BG

	Product code	Description	Voltage	Wattage	Delivered lumens	Color °T	Finish
	PDR5-CC-XX	Luminaire Suspendu à DEL à 5 Anneaux de 25 po.	120-277V	55W	4500LM	5CCT*	● BK ○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RRPD2-CC-BK	Luminaire Suspendu Vertical à DEL à 2 Anneaux de 14 po. en 5CCT	120V	12W	750LM	5CCT*	● BK ○ WH
	RRPD5-CC-BK	Luminaire Suspendu Horizontal à DEL à 5 Anneaux de 42 po. en 5CCT	120V	30W	1530LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SPD48-3K-XX	Luminaire Suspendu à DEL Linéaire Mince de 48 po.	120-277V	32W	1810LM	3000K	● BK ○ WH
	SPD72-3K-XX	Luminaire Suspendu à DEL Linéaire Mince de 72 po.	120-277V	55W	4500LM	3000K	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SPR20-CC-BK	Luminaire Suspendu en Spirale à DEL de 20 po. en 5CCT	120V	30W	1060LM	5CCT*	● BK
	SPR34-CC-BK	Luminaire Suspendu en Spirale à DEL de 34 po. en 5CCT	120V	60W	2370LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRPD-3K-XX	Luminaire Suspendu à DEL Étoilée de 29 po.	120V	33W	1880LM	3000K	● BK ○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TWRPD-3K-XX	Luminaire Suspendu à DEL de Style Ruban de 28 po.	120V	84W	3960LM	3000K	● BK ○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TWPS-3K-BK	Luminaire Suspendu à DEL de Style Ruban de 20.5 po.	120V	30W	1800LM	3000K	● BK



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRFL-3K-XX	Lampe sur Pied Étoilée de 64 po.	120V	14W	1200LM	3000K	● BK ○ WH

 	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-STTL20-BK	Lampe de Table à DEL Numérique Intelligente de 20 po.	120V	7W	300LM	RGB IC + 2700K - 6500K	● BK
	SM-STFL50-BK	Lampe sur Pied à DEL Numérique Intelligente de 50 po.	120V	14W	720LM		● BK

Collection Murale



 SÉLECTEUR  MOUILLÉ  EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
     	LEDWALL-A-XX	Applique Cylindrique Ronde à DEL Ajustable de 12 po.	120-277V	29W	2100LM	3000K	● BK ● SG ○ WH
	LEDWALL-B-XX	Applique Cylindrique Carré à DEL Ajustable de 12 po.	120-277V	28W	2100LM	3000K	● BK ● SG ○ WH
	LEDWALL-D-BK	Applique Murale Linéaire Indirecte à DEL de 11 po.	120V	17W	250LM	3000K	● BK
	LEDWALL-E-XX	Applique Murale à DEL Linéaire Indirecte de 14 po.	120V	12W	870LM	3000K	● BK ● SG
	LEDWALL-G-CC-BK	Applique Murale Carrée Directionnelle Haut/Bas à DEL de 4 po. avec Angle d'Éclairage Réglable en 5CCT	120V	14W	600LM	5CCT*	● BK
	LEDWALL-H-BK	Applique Murale Ovale Haut/Bas à DEL de 6 po.	120V	15W	900LM	3000K	● BK

 MOUILLÉ  EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 	LEDWALL001D-XX	Applique Murale Directionnelle Carrée avec Angle de Lumière Réglable	120V	7W	540LM	3000K	● BK
	LEDWALL002D-BK	Applique Murale Directionnelle Rond avec Angle de Lumière Réglable	120V	7W	540LM	3000K	● BK

 SÉLECTEUR  MOUILLÉ  EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LWJ08-CC-BK	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 8 po. en 5CCT	120V	10W	390LM	5CCT*	● BK
	LWJ16-CC-XX	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 16 po. en 5CCT	120V	20W	760LM	5CCT*	● BK ○ WH
	LWJ24-CC-BK	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 24 po. en 5CCT	120V	45W	2350LM	5CCT*	● BK

 SÉLECTEUR  MOUILLÉ  EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	MSLWALL-CC-BK	Applique Murale Linéaire à 6 Lumières «Microspot» à DEL en 5CCT	120V	15W	760LM	5CCT*	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SQS06-3K-XX	Applique Murale Carrée Ultra Mince de 6 po. avec Jeu de Caractères	120V	8W	500LM	3000K	● BK ○ WH
	SQS10-3K-XX	Applique Murale Carrée Ultra Mince de 10 po. avec Jeu de Caractères	120V	13W	940LM	3000K	
	SQS15-3K-XX	Applique Murale Carrée Ultra Mince de 15 po. avec Jeu de Caractères	120V	22W	1590LM	3000K	
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	SQS06-NUM-BK	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS06					● BK
	SQS10-NUM-BK	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS10					
	SQS15-NUM-BK	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS15					

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STK21-3K-XX	Applique Murale Linéaire à DEL de 21 po.	120V	7W	400LM	3000K	● BK ○ WH
	STK37-3K-XX	Applique Murale Linéaire à DEL de 37 po.	120V	13W	840LM	3000K	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SWS48-CC-BK	Applique Murale à DEL Linéaire de 48 po.	120V	40W	1300LM	5CCT*	● BK



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDSTEP001D-XX	Luminaire Mural Horizontal à DEL	120V	3W	90LM	3000K	● BK ● SG ○ WH
	LEDSTEP002D-XX	Luminaire Encastré Mural Vertical à DEL	120V	3W	70LM	3000K	
	LEDSTEP004D-XX	Luminaire Encastré Mural Rond à DEL. Comprend une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton	120V	3W	40LM	3000K	● BK ○ WH
	LEDSTEP005D-XX	Luminaire Encastré Mural Horizontal à DEL	120V	3W	100LM	3000K	● BK ● BR ● SG ○ WH
	LEDSTEP006D-XX	Luminaire Encastré Mural Horizontal à DEL	120V	3W	120LM	3000K	● BK ● SG ○ WH

*5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K


Collection Maison Intelligente



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-BLBA19	Ampoule A19 Intelligente RVB + CCT	120V	9W	800LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-BLBRR30	Ampoule BR30 Intelligente RVB + CCT	120V	9W	900LM		
	SM-BLBGU10	Ampoule GU10 Intelligente RVB + CCT	120V	5.5W	400LM		
	SM-BLBPAR20	Ampoule PAR20 Intelligente RVB + CCT	120V	6W	500LM		

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-DIMSW	Gradateur Intelligent	120V	250/430W	-	-	○ WH
	SM-PLUG	Prise Murale Intelligente	120V	1200W	-	-	
	SM-WLCT	Contrôle Mural Intelligent	120V	-	-	-	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-FM08WH	Plafonnier Intelligent RVB + CCT de 8 po.	120V	10W	800LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-FM14WH	Plafonnier Intelligent RVB + CCT de 14 po.	120V	18W	1400LM		

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-LPD39	Luminaire Suspendu Linéaire Intelligent à DEL RVB+CCT de 39 po.	120V	30W	1665LM	RVB + 2700 K - 6500K	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-LWS19	Applique Murale Linéaire à DEL Intelligente RVB + CCT de 19 po.	120V	15W	1130LM	RVB + 2700K - 6500K	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-OT24FT	Ensemble à Ruban DEL Extérieur Intelligent RVB + CCT de 24 pieds	24V	15W	1500LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-OTACC8FT	Rallonge de 8 pieds de Ruban DEL Extérieur Intelligent RVB + CCT	24V	5W	1500LM		○ WH
	SM-OTACCWM	Contrôleur de Module WiFi et Télécommande pour Ruban DEL Extérieur	-	-	-	-	● BK
	SM-OTACCY24	Connecteur en «Y» de 24 po. pour Ruban DEL Extérieur	-	-	-	-	● BK
	SM-OTPEXT60	Rallonge de 60 po. pour Ruban DEL Extérieur	-	-	-	-	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-TAP1M	Ensemble Bande Lumineuse Intelligente RVB + CCT De 1 Mètre	12V	5.5W	400LM	R RVB GB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-TAP3M	Ensemble Bande Lumineuse Intelligente RVB + CCT De 3 Mètres	12V	14W	950LM		
	SM-TAP5M	Ensemble Bande Lumineuse Intelligente RVB + CCT De 5 Mètres	12V	17W	1200LM		
	SM-TAPACCWM	Contrôleur de Module WiFi et Télécommande pour Bande Lumineuse	12V	-	-	-	○ WH
	SM-TAPACCY	Connecteur En «Y» de 6 po. pour Bande Lumineuse	12V	-	-	-	○ WH
	SM-TAPEXT24	Cordon d'Interconnexion de 24 po. pour Bande Lumineuse	12V	-	-	-	○ WH
	SM-TAPEXT60	Cordon d'Interconnexion de 60 po. pour Bande Lumineuse	12V	-	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-PNL4WH	Panneau Encastré à DEL Intelligent RVB + CCT de 4 po.	120V	10W	600LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-PNL6WH	Panneau Encastré à DEL Intelligent RVB + CCT de 6 po.	120V	15W	1000LM		
	REC-PT4	Garniture Supplémentaire de 4 po. pour SM-PNL4WH	-	-	-	-	● BB ● BK ● SN
	REC-SMPT6-BK	Garniture Supplémentaire de 6 po. pour SM-PNL6WH	-	-	-	-	● BK
	SM-PNLEXT108	Extension de 108 po. pour Panneaux Encastrés Intelligents	120V	-	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-R6R4WH	Encastré Régressé Intelligent RVB + CCT de 4po.	120V	14W	700LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-R6REXT108	Cordon d'Interconnexion de 108 po. pour Encastré Régressé Intelligent	120V	-	-		○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-UCL12	Ensemble de Linéaire Sous Cabinet Intelligent RVB + CCT de 12 po.	12V	6W	400LM	RVB + 2700K - 6500K	● SBA
	SM-UCL24	Ensemble de Linéaire Sous Cabinet Intelligent RVB + CCT de 24 po.	12V	12W	800LM		
	SM-UCL36	Ensemble de Linéaire Sous Cabinet Intelligent RVB + CCT de 36 po.	12V	18W	1200LM		
	SM-UCLWM	Contrôleur de Module WiFi et Télécommande pour Linéaires Intelligents	12V	-	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-UP1	Rondelle Individuelle Complémentaire Intelligente RVB + CCT	12V	2.3W	110LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-UPK3	Ensemble de 3 Rondelles Intelligentes RVB + CCT	12V	11W	330LM		
	SM-UPK5	Ensemble de 5 Rondelles Intelligentes RVB + CCT	12V	18W	550LM		
	SM-UPKWM	Contrôleur de Module WiFi et Télécommande pour Rondelles Intelligentes	12V	-	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-UACCY24	Connecteur en «Y» de 24 po. pour Rondelles et Linéaires Intelligentes	12V	-	-	-	○ WH
	SM-UEXT24	Rallonge de 24 po. pour Rondelles et Linéaires Intelligentes	12V	-	-	-	
	SM-UEXT60	Rallonge de 60 po. pour Rondelles et Linéaires Intelligentes	12V	-	-	-	

  	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-HUB	Hub Intelligent Pro	120V	-	-	-	○ WH

   	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-DDP4WH	Panneau Encastré Régressé Intelligent à DEL RVB + CCT de 4 po. Pro	120V	15W	1000LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	DCP-DDP6WH	Panneau Encastré Régressé Intelligent à DEL RVB + CCT de 6 po. Pro	120V	20W	1500LM		
	DDP4-TRIM-BK	Garniture Noire de 4 po. pour les Produits DDP	-	-	-	-	● BK
	DDP6-TRIM-BK	Garniture Noire de 6 po. pour les Produits DDP	-	-	-	-	● BK

  	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-BLBA21	Ampoule A21 Intelligente RVB + CCT Pro	120V	12W	1100LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	DCP-BLBBR30	Ampoule BR30 Intelligente RVB + CCT Pro	120V	12W	1200LM		

   	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-PNL4WH	Panneau Encastré Intelligent à DEL RVB + CCT de 4 po. Pro	120V	14W	750LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	DCP-PNL6WH	Panneau Encastré Intelligent à DEL RVB + CCT de 6 po. Pro	120V	20W	1200LM		
	DCP-PNL4-TRIM-BK	Garniture Noire de 4 po. pour DCP-PNL4WH	-	-	-	-	● BK

   	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-GBR35-WH	Luminaire Encastré Régressé Ajustable Intelligent à DEL RVB + CCT de 3.5 po. Pro	120V	12W	650LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH

  	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-LNR24-WH	Linéaire Encastré à DEL Intelligent RVB+CCT de 24 po.	120V	20W	1785LM	RVB + 2700K - 6500K	○ WH
	DCP-LNR48-WH	Linéaire Encastré à DEL Intelligent RVB+CCT de 48 po.	120V	40W	3380LM		
	LNACC-L16FT	Lentille de 16 pi. pour Encastrés de la série LNR et Suspensions LNP	-	-	-		○ WH

  	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-LNPD48-BK	Suspension Linéaire Intelligente à DEL RVB+CCT de 48 po.	120V	40W	2620LM	RVB + 2700K - 6500K	● BK
	LNACC-L16FT	Lentille de 16 pi. pour Encastrés de la série LNR et Suspensions LNP	-	-	-		○ WH

Collection Paysager



		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LPL26-CC-BK	Luminaire de Sentier de 26 po. en 5CCT	12VAC	13W	800LM	5CCT*	● BK
		LPP20-CC-BK	Luminaire de Sentier de 20 po. en 5CCT	12VAC	8W	360LM	5CCT*	
		LSQP-CC-BK	Luminaire de Sentier de 12 po. à Tête Carrée en 5CCT	12VAC	3W	265LM	5CCT*	
		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LRB20-CC-BK	Bollard de 20 po. en 5CCT	12VAC	12W	600LM	5CCT*	● BK
		LRB30-CC-BK	Bollard de 30 po. en 5CCT	12VAC	13W	700LM	5CCT*	
		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LSP3-CCL-BK	Projecteur Paysager de 3 po. de Diamètre en 5CCT	12VAC	10W	500LM	5CCT*	● BK
		LSP4-CCL-BK	Projecteur Paysager de 4 po. de Diamètre en 5CCT	12VAC	20W	1000LM	5CCT*	
		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LHS07-CC-BK	Luminaire Linéaire Paysager DEL de 7 po. en 5CCT	12VAC	3W	200LM	5CCT*	● BK
		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LTRP-60-BK	Transformateur de Paysage Basse Tension en Plastique 60W	12VAC	60W	-	-	● BK
		LTR-300-BK	Transformateur de Paysage Basse Tension en Métal 300W	12, 13, 14, 15VAC	300W	-	-	
		Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LEDPATH003D-BK	Borne d'Éclairage à DEL en Forme de «X» de 4 po.	120V	7W	180LM	3000K	● BK
		LEDPATH004D-XX	Borne d'Éclairage à DEL Carrée de 4 po.	120V	7W	350LM	3000K	● BK ● SG

Accessoires Paysagers	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LAN-ACC-MS	Piquet de Remplacement en Métal de 6-3/4 po. pour Projecteurs	-	-	-	-	● BK
	LSP-ACC-MS12	Piquet de Remplacement en Métal de 12 po. pour Projecteurs	-	-	-	-	
	LAN-ACC-PS	Piquet de Remplacement en Plastique de 7-1/4 po. pour Luminaire de Sentier et Bollard	-	-	-	-	
	LSP-EXT04	Extension de Tige Noire de 4 po. pour Projecteurs Paysagers	-	-	-	-	
	LSP-WM	Adaptateur de Montage Mural pour Projecteurs Paysagers	-	-	-	-	
	LSP3-ACCLN	Lentilles Interchangeables 20° et 40° pour Projecteur LSP3-CC	-	-	-	-	
	LSP4-ACCLN	Lentilles Interchangeables 20° et 40° pour Projecteur LSP4-CC	-	-	-	-	
	LCBL-50-14	Fil de Paysage Basse Tension SPT3 de Calibre 14 de 50 pi. pour Enterrement Direct	-	-	-	-	
	LCBL-50-16	Fil de Paysage Basse Tension SPT3 de Calibre 16 de 50 pi. pour Enterrement Direct	-	-	-	-	
	LCBL-100-12	Fil de Paysage Basse Tension SPT3 de Calibre 12 de 100 pi. pour Enterrement Direct	-	-	-	-	
	LCBL-100-14	Fil de Paysage Basse Tension SPT3 de Calibre 14 de 100 pi. pour Enterrement Direct	-	-	-	-	
	LCBL-100-16	Fil de Paysage Basse Tension SPT3 de Calibre 16 de 100 pi. pour Enterrement Direct	-	-	-	-	
	LCBL-200-12	Fil de Paysage Basse Tension SPT3 de Calibre 12 de 200 pi. pour Enterrement Direct	-	-	-	-	



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-BRK12-BK	Luminaire de Brique Intelligent de 12 po.	24VDC	8W	280LM	RVB + 2200K - 4000K	● BK
	DCP-GRD4-BK	Luminaire Encastré Dans Le Sol Intelligent de 4 po.	24VDC	10W	515LM		

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-SPT6-BK	Projecteur Directionnel Intelligent de 6 po.	24VDC	10W	540LM	RVB + 2200K - 4000K	● BK
	DCP-FLD30-BK	Projecteur Directionnel Intelligent de 7 po.	24VDC	30W	3000LM		

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-CPL24-BK	Luminaire de Sentier Intelligent de 24 po.	24VDC	6W	470LM	RVB + 2200K - 4000K	● BK
	DCP-STK20-BK	Luminaire de Sentier Intelligent de 20 po.	24VDC	6W	310LM		
	DCP-STK50-BK	Luminaire de Sentier Intelligent de 50 po.	24VDC	12W	565LM		

 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-RK10	Luminaire en Pierre Intelligent de 10 po.	24VDC	5W	400LM	RVB + 2200K - 4000K	○ WH
	DCP-RK18	Luminaire en Pierre Intelligent de 18 po.	24VDC	7W	600LM		
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-STG48	Guirlande Lumineuse Intelligente de 48 pi.	24VDC	24W	1200LM	RVB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-TR60-BK	Transformateur de Paysage Intelligent Basse Tension 60W	24VDC	60W	-	-	● BK
	DCP-TR200-BK	Transformateur de Paysage Intelligent Basse Tension 200W	24VDC	2 x 100W	-	-	
Accessoires Paysagers Intelligents	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-ACC-MB	Support de Montage pour Éclairage Paysager Intelligent	-	-	-	-	● BK
	DCP-ACC-MS06	Piquet de Sol de Rechange en Métal de 6 po. pour Éclairage Paysager Intelligent				-	
	DCP-ACC-MS12	Piquet de Sol de Rechange en Métal de 12 po. pour Éclairage Paysager Intelligent				-	
	DCP-EXT2FT	Rallonge de 2 pi. pour Éclairage Paysager Intelligent	-	-	-	-	
	DCP-EXT6FT	Rallonge de 6 pi. pour Éclairage Paysager Intelligent		-	-	-	
	DCP-EXT20FT	Rallonge de 20 pi. pour Éclairage Paysager Intelligent		-	-	-	
	DCP-EXT-T	Connecteur en T de 6 po. pour Éclairage Paysager Intelligent		-	-	-	
	DCP-PTR36	Transformateur Enfichable 36W pour Éclairage Paysager Intelligent		-	-	-	
	DCP-SPTACCLENS	Lentille Dépolie 120° pour Spot DCP-SPT6		-	-	-	○ WH
	DCP-SPTXT14	Tube d'Extension de 14 po. pour Projecteur DCP-SPT6		-	-	-	● BK
	DCP-STGACCLB	Ampoule de Rechange pour Guirlande Lumineuse DCP-STG48					○ WH
	DCP-STGACPCB	Circuit Imprimé de Remplacement pour Guirlande Lumineuse DCP-STG48					-

Canada

80, boul. de la Seigneurie, Est
Blainville, Québec J7C 4N1

États-Unis

4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

dals