

# Pivot

En quête de flexibilité? Ne cherchez plus. Notre luminaire encastré au DEL 2", 3", 4" et 6" directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°. Ce produit répondra sans aucun doute à vos besoins.

NOUVEAU



\*Modèles FGM2-CC, FGM3-CC, FGM4-CC et FGM6-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>FGM4-3K</b>	4"	9 W	700 lm	90	3000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>FGM2-CC</b>	2"	7 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>FGM3-CC</b>	3"	6 W	570 lm				
<b>FGM4-CC</b>	4"	9 W	800 lm				
<b>FGM6-CC</b>	6"	14 W	1050 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures  
Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K\*

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (FGM4 et FGM6 seulement)
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour modèles de 3"

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles de 4" et 6"

#### REC-3K-EXT8FT (FGM4-3K)

Câble de rallonge de 8 pied

#### REC-3K-EXT20FT (FGM4-3K)

Câble de rallonge de 20 pied

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

