Série RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.



















INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension 🖟
RGR1-CC	1"	6 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
RGR2-CC	2"	8 W	600 lm				
RGR2HP-CC	2"	15 W	1080 lm				
RGR4-CC	4"	14 W	1100 lm				
RGR4HP-CC	4"	20 W	1560 lm				
RGR6-CC	6"	20 W	1600 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/5000K

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Câble certifié FT6

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

10-3/16" x 1-3/8"

 $\times 1-1/8"$

4-1/8" x 2-3/4"

 $\times 1-3/8$ "

Finis





Accessoires

RFP-23

Gabarit de perçage pour RGR2

RFP-35

Gabarit de perçage pour RGR4

RFP-46

Gabarit de perçage pour RGR6

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

RGR2-CC

x 1-7/16"


Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension 🧗

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALS pour plus d'informations.



Ø2-5/16"

Ø4-1/2'



Ø2-3/4"

