

LINÉAIRE PROLED

Tout le monde aime la simplicité. C'est exactement ce que vous obtenez avec ce luminaire. Tous les accessoires sont inclus et sa facilité d'installation en fait un choix idéal pour votre projet.



3000k

TEMPÉRATURE DE COULEUR



HUMIDE





TENSION





Intertek


Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
HLF09-3K	9"	3 W	200 lm	90	3000 K	120 V
HLF12-3K	12"	4 W	380 lm			
HLF18-3K	18"	8 W	675 lm			
HLF24-3K	24"	12 W	900 lm			
HLF30-3K	30"	16 W	1100 lm			

HLF09

HLF12

HLF18

HLF24

HLF30

Caractéristiques

Connexion directe 120 VAC ou
branchement direct
Graduable avec la plupart des
gradateurs électroniques à bas tension
Interconnectable
Construction robuste

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

Fini

WH Blanc

Accessoires

9000-ACCE24
Cordon d'interconnexion de 24"
9000-ACCE72
Cordon d'interconnexion de 72"