

# Pearl

La simplicité de cet appareil mural permet une grande flexibilité lors de son installation. La lumière rayonne dans toutes les directions et crée une ambiance parfaite.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDSTEP004D-CC</b>	3-1/4"	3 W	50 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

### Caractéristiques

Construction en aluminium  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000 K  
 Transformateur graduable intégré  
 Convient aux endroits mouillés  
 Inclus une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température de fonctionnement idéale: -20 °C à 40 °C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



**LEDSTEP004D-CC**

