



NOUVEAU

COB TAPE 24V


Notre ruban lumineux COB 24V avec réglage 5CCT offre une lueur uniforme sans points lumineux, cinq options de température de couleur polyvalentes et une chute de tension minimisée pour des performances constantes dans n'importe quel espace ou ambiance.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
COBTP24V-K10FT-CC	10' (3m)	18 W	1590 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	24 V
COBTP24V-K20FT-CC	20' (6m)	36 W	3180 lm			
COBTP24V-R50FT-CC*	50' (15m)	1.8 W /pi	160 lm /pi			
COBTP24V-R100FT-CC*	100' (30m)	1.8 W /pi	160 lm /pi			

*Les bobines COB 24V de 50 pi et 100 pi n'incluent pas de transformateur. Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

COBTP24V-K10FT-CC	1 x 10' (3m) kit
COBTP24V-K20FT-CC	1 x 20' (6m) kit
COBTP24V-R50FT-CC	1 x 50' (15m)
Bobine seulement, transformateur non inclus	
COBTP24V-R100FT-CC	1 x 100' (30m)
Bobine seulement, transformateur non inclus	



Caractéristiques

Transformateur DEL 24V DC enfichable inclus pour les ensembles de 10 et 20 pieds uniquement

(10 pieds = 30W / 20 pieds = 60W)

Émission lumineuse continue avec 190 DELs par pied

Inclut une télécommande filaire avec réglage CCT et fonction marche/arrêt pour les ensembles de 10 et 20 pieds uniquement

Assemblage à connexion rapide pour une installation facile

Autocollant

Peut être coupé à chaque repère de coupe (tous les 1-1/2")

Longueur maximale : 40 pieds

Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

COBTP24V-ETR30

24V DC/30W Transformateur DEL classe 2

COBTP24V-ETR60

24V DC/60W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DR2412DIM

Transformateur DEL graduable de 12W 24V

DR2424DIM

Transformateur DEL graduable de 24W 24V

DR2448DIM

Transformateur DEL graduable de 48W 24V

DR2460DIM

Transformateur DEL graduable de 60W 24V

DR2496DIM

Transformateur DEL graduable de 96W 24V

Accessoires

COBTP24V-ACCI

Connecteur en I (bande à bande)

COBTP24V-ACCL

Connecteur en L (bande à bande)

COBTP24V-EXT24

Câble d'extension de 24"

COBTP24V-EXT60

Câble d'extension de 60"

COBTP24V-EXT120

Câble d'extension de 120"

COBTP24V-CC36

Câble de connection de 36" (bande à contrôleur)

COBTP24V-SWT

Contrôleur CCT avec fonction marche/arrêt

COBTP-ALXT-L5M-BK

Lentille noir de 5 mètres pour extrusions

COBTP-ALXT-L5M-WH

Lentille blanche de 5 mètres pour extrusions