

# SOL

Cette lumière encastrée pour sol DEL 12V, durable et entièrement étanche, est équipée d'un module DEL intégré qui offre un éclairage blanc froid, naturel ou chaud, ajustable via un interrupteur 5CCT. Elle est idéale pour l'éclairage d'élévations, le lavage d'accent, les allées, les accents de jardin et les points lumineux architecturaux.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ

**IP67**  
CERTIFIÉ




GRD2-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
GRD2-CC	2"	9 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC



## GRD2-CC



### Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Les produits avec classement IP67 sont étanches à la poussière et peuvent être immergés dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

Peut être encastré ou monté en surface

Comprend un boîtier de montage

Angle de faisceau de 30°

Garantie de 5 ans

### Fini

● **BK** Noir

### Transformateurs basse tension

#### LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz  
Transformateur basse tension de sortie 12VAC

#### LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz  
Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

### Note

Transformateur basse tension requis.  
Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

### Accessoires

#### LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

#### LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

#### LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

#### LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

#### LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

#### LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12