


NOUVEAU

REACH

Nos panneaux DEL sont plus accessibles que jamais.
La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

T24

JA8

CERTIFIÉ



RÉSISTANT À L'AIR SALIN*



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
PNL4-CC	4"	9 W	740 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
PNL4-CC-K12	4"	9 W	740 lm*			
PNL6-CC	6"	12 W	990 lm			
PNL6-CC-K12	6"	12 W	990 lm*			

*Par luminaire

*Conçu pour résister à l'air salin. Test d'exposition à la brume saline de 480 heures réussi. Équivalent à 6,5 ans dans un environnement côtier.

PNL4-CC

Ø4-1/4"



PNL6-CC

Ø6-1/4"



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Peut être câblé en série
Performance et durée de vie supérieures
Lentille givrée
Technologie Edge-lit
Construction en aluminium
Conçu pour résister à l'air salin
Profil très discret
Ensembles disponibles
Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

RFP-46

Gabarit de perçage pour PNL4, PNL6

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour PNL4, PNL6