

NEST

ATR03-CDW

Encastré presque sans rebord de 3"

dals



PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE*



Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	173.8 fc	2'
6'	77.3 fc	3'
8'	43.5 fc	4'
10'	27.8 fc	5'
12'	19.3 fc	6'

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	3-3/8"
Watts (W)	10
Lumens livrés*	800
Voltage (v)	120
Câble	FT6
IRC	94
TM-30	Rf : 91 Rg : 99
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	25
UGR	13
Modèle de LED	COB
Gradation	Triac / ELV
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K+DIM-TO-WARM

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 45
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	96
Tension de sortie (V)	36
Courant de sortie (mA)	230
Facteur de puissance (%)	90
Type de transformateur	Courant constant
DHT	≤ 20%
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

GUIDE DE COMMANDE

ATR03-CDW	-	
		Fin
WH	-	Blanc
BK	-	Noir

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Part 15 Subpart B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE Luminaire encastré Boîte de jonction 3x connecteurs de fils enfichables Raccord non-métallique 1/2 po Feuille d’instruction	ACCESSOIRES REC-RFP-13 Gabarit de perçage REC-RFP-DOUBLE23 Gabarit de perçage RFP-UNI Gabarit de perçage REC-EMD15 Gabarit de perçage	EXTENSIONS REC-CDW-EXT8FT Rallonge de 96" pour encastrés CDW REC-CDW-EXT20FT Rallonge de 240" pour encastrés CDW
---	--	---

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d’achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	3	100	25
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	15
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	15
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	6	100	45
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	15
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	7	100	30
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	25
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	1	100	15
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	1	100	25
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	25
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	12	100	15
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	1	100	45
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	15
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	15
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	6	100	30
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	0	100	30
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	7	100	45
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	45
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	12
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	15
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	1	100	15
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	8	100	15

*Avec fonction d’ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.