

NEST

ATR04-CDW

Encastré presque sans rebord de 4"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE*



SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	4-1/4"
Watts (W)	14
Lumens livrés*	1220
Voltage (v)	120
Câble	FT6
IRC	94
TM-30	Rf : 91 Rg : 100
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	25
UGR	15
Modèle de LED	COB
Gradation	Triac / ELV
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K+DIM-TO-WARM

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 45
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	140
Tension de sortie (V)	36
Courant de sortie (mA)	330
Facteur de puissance (%)	90
Type de transformateur	Courant constant
DHT	≤ 20%
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	239.2 fc	2'-4"
6'	106.3 fc	3'-6"
8'	59.8 fc	4'-8"
10'	38.3 fc	5'-10"
12'	26.6 fc	7'

*mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

ATR04-CDW	-	
		Fin
WH	- Blanc	☐
BK	- Noir	☒

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title	24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight	ASTM E283-04	
Conforme à	FCC Part 15 Subpart B		
	ICES-005 Issue 5		



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFP-4	REC-CDW-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés CDW
3x connecteurs de fils enfichables	REC-RFPE-4	REC-CDW-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés CDW
Feuille d'instruction	RFP-UNI	
	Gabarit de perçage	
	REC-EMD15	
	Batterie d'urgence de 15W	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	9	100	17
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	9	100	10
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	9	100	10
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	10
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	9	98	21
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	2	100	17
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	5	100	17
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	1	100	17
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	8	100	21
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	0	100	21
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	10	100	31
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	31
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	8
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	14
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	10
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	5	100	10

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

