

REVOLVE

GBR35SQ-CDW

Encastré carré directionnel régressé de 3,5"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE*



Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	103.9 fc	2'-9"
6'	46.2 fc	4'-1"
8'	26.0 fc	5'-6"
10'	16.6 fc	6'-10"
12'	11.5 fc	8'-2"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	3-1/2"
Watts (W)	12
Lumens livrés*	1030
Voltage (v)	120
Câble	FT6
IRC	92
TM-30	Rf : 91 Rg : 99
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	40
UGR	17
Modèle de LED	COB
Gradation	Triac / ELV
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	100
Tension de sortie (V)	30
Courant de sortie (mA)	330
Facteur de puissance (%)	99
Type de transformateur	Courant constant
DHT	13.62
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

GBR35SQ-CDW	-	Fin
WH	-	Blanc
BK	-	Noir

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFP-35	REC-CDW-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés CDW
3x connecteurs de fils enfichables	REC-RFP-35SQ	REC-CDW-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés CDW
Feuille d'instruction	REC-EMD15	
	Batterie d'urgence 15W	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	20
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	12
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	12
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	9	100	24
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	20
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	6	100	12
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	7	100	20
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	20
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	10	100	36
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	12
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	12
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	8	100	24
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	11	100	36
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	36
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	10
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	16
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	12
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	7	100	12

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.



