

REACH

PNL4SQ-CC

Panneau mince carré de 4"

dals



PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE*



Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	16.1 fc	11'-1"
6'	7.1 fc	16'-7"
8'	4.0 fc	22'-1"
10'	2.6 fc	27'-7"
12'	1.8 fc	33'-2"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	4-1/2"
Watts (W)	9
Lumens livrés*	740
Voltage (v)	120
Câble	FT6
IRC	92
TM-30	Rf : 90 Rg : 100
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	110
UGR	27
Modèle de LED	SMD2835
Gradation	Triac / ELV
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000k

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polystyrène
Type d'optique	Givré

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	100
Tension de sortie (V)	25-35
Courant de sortie (mA)	260
Facteur de puissance (%)	90
Type de transformateur	Courant constant
DHT	0.20
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

PNL4SQ-CC -

Fin

WH - Blanc ☐

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE Luminaire encastré Boîte de jonction 3x connecteurs de fils enfichables Raccord non-métallique 1/2 po Feuille d’instruction	ACCESSOIRES RACC-TRIM4SQ Garniture carré de 4” REC-RFP-46SQ Gabarit de perçage REC-EMD15 Batterie d’urgence de 15W	EXTENSIONS PNL-EXT8FT Rallonge de 96” pour encastrés PNL PNL-EXT20FT Rallonge de 240” pour encastrés PNL
---	--	---

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d’achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	2	100	28
Lutron	DVCL-153PR*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	2	100	17
Lutron	CTCL-153PDH*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	2	100	17
Lutron	STCL-153PH*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	17
Lutron	DVLV-600P-BL	MLV, 450W	10	100	50
Lutron	MACL-153MRHW*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	17
Lutron	DVELV-300P	ELV, 300W	7	100	33
Lutron	MA-PRO*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	28
Lutron	Caseta PD-6WCL*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	4	100	17
Lutron	Caseta PD-5NE*	ELV, LED—up to 250 W	1	100	28
Lutron	Caseta PD-10NXD*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	28
Leviton	DSM10*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	1	100	50
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	17
Leviton	IPL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	17
Leviton	DSL06*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	7	100	33
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	8	100	33
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	11	100	50
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	50
Control 4	C4-APD120	ELV, 120W LED	0	100	13
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	17
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	1	100	17

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.



