

RGR

RGR4SQHP-CC-UNV

Encastré carré régressé à haute puissance de 4"

dals




PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE*



SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	4-1/4"
Watts (W)	20
Lumens livrés*	1650
Voltage (v)	120/277/347
Câble	FT6
IRC	92
TM-30	Rf : 90 Rg : 100
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	32
UGR	21
Modèle de LED	COB
Gradation	Triac / ELV / 0-10V
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120-347
Courant d'entrée (mA)	170 / 100 / 97
Tension de sortie (V)	33-37
Courant de sortie (mA)	450
Facteur de puissance (%)	97
Type de transformateur	Courant constant
DHT	16.12
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	280.2 fc	2'-5"
6'	124.5 fc	3'-7"
8'	70.1 fc	4'-9"
10'	44.8 fc	6'
12'	31.1 fc	7'-2"

*mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

RGR4SQHP-CC-UNV

-

Fini

WH - Blanc



BK - Noir



CERTIFICATIONS

ETL listé UL-1598 et CSA C22.2 No. 250.0

Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04

Conforme à FCC Title 47 Part 15; Class B

ICES-005 Issue 5



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFPE4	REC-CDW-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés CDW
3x connecteurs de fils enfichables	REC-RFP-4	REC-CDW-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés CDW
Feuille d'instruction	RFP-UNI	
	Gabarit de perçage universel	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	7	100	12
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	7
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	7
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	11	100	7
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	7
Lutron	DVELV-300P-WH	ELV, 300W	11	100	14
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	2	100	12
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	4	100	7
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	8	100	12
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	1	100	12
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	5	100	21
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	7
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	7
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	7	100	14
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	21
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	2	100	6
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	2	100	9
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	5	100	7
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	3	100	45
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	2	100	56
Lutron	RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	1	100	45

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

